



GREE Amber R32

- G10 inverter tehnoloogia (min. pöörlemissagedus 15Hz)
- Õhu ioniseerimine (Cold Plasma)
- Elektriline kompressori soojendus
- Sisseehitatud Wi Fi moodul
- Elektrooniline paisventiil
- 7 ventilaatori kiirust
- Automaatne ühuvoolu vertikaalne ja horisontaalne juhtimine

Funktsioonid: I Feel (temperatuuriandur kaugjuhtimispuldil), Taimer, Automaatne restart, Warm start, Self-diagnosis, Intelligentne sulatus, Kiirsulatus, Öörežiim, Automaatne niiskuse eemaldamine ja soojusvaheti kuivatamise funktsioon Pehme käivitus,

R32

WiFi

A+++

LOW COOLING
-18°C

LOW HEATING
-30°C

Tehnilised andmed



Mudel			GWH09YD-S6DBA1A	GWH12YD-S6DBA1A	GWH18YE-S6DBA1A	GWH24YE-S6DBA1A
Võimsus	Jahutus	kW	2.7 (0.7 - 5.0)	3.53 (0.85 - 5.0)	5.3 (1.2 - 7.2)	7.03 (2.0 - 9.0)
	Kütmine	kW	3.5 (0.7 - 5.5)	4.2 (0.88 - 7.2)	5.57 (1.2 - 9.2)	7.03 (2.0 - 9.5)
Tarbimisvõimsus	Jahutus	kW	0.55 (0.075 - 1.8)	0.84 (0.055 - 1.9)	1.32 (0.35 - 2.5)	1.85 (0.45 - 3.7)
	Kütmine	kW	0.745 (0.13 - 2.4)	0.95 (0.13 - 2.6)	1.32 (0.35 - 3.3)	1.75 (0.38 - 3.8)
Sisend võimsus	Pdesign (A)	kW	3.5	3.5	6.3	7.0
Sessoonne tegur	Jahutus SEER	W/W	8.5	8.5	6.6	6.5
	Kütmine SCOP	W/W	5.1	5.1	4.4	4.1
Energia klass	Jahutus		A+++	A+++	A++	A++
	Kütmine		A+++	A+++	A+	A+
Toitevool (välisosale)			1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Voolutugevua	Jahutus	A	3.52	5.1	5.9	11.0
	Kütmine	A	4.63	5.7	5.9	10.76
	Maksimaalne	A	10.65	12.0	18.0	16.4
Siseosa	Õhu vooluhulk	m ³ /h	800/720/570/ 620/560/500/450	800/730/680/ 630/580/530/430	1200/1150/1050/ 950/850/780/600	1200/1050/950/ 900/850/900/750
	Müratase	dB(A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
	Mõõtmed	mm	996 / 301 / 225	996 / 301 / 225	1101 / 327 / 249	1101 / 327 / 249
	Kaal	kg	13	13.5	16.5	16.5
Välisosa	Õhu vooluhulk	m ³ /h	2400	2400	4000	4000
	Müratase	dB(A)	53	54	56	58
	Mõõtmed	mm	899 / 596 / 378	899 / 596 / 378	980 / 790 / 427	980 / 790 / 427
	Kaal	kg	44.5	45.5	62.5	65
Toruühendused	Läbimüüt	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 15.87	6.35 / 15.87
	Max. pikkus	m	15	20	40	50
	Max. kõrguste vahe	m	10	10	20	30
Tööpiirkond	Jahutus	°C	-18 ~ +52	-18 ~ +52	-18 ~ +52	-18 ~ +52
	Kütmine	°C	-30 ~ +24	-30 ~ +24	-30 ~ +24	-30 ~ +24